

**M-KRAFT**

MK-MP100-WG

Folie Imprimabilă Monomerică

DESCRIERE

Folie PVC monomerică de 100 de microni, cu adeziv permanent de înaltă performanță și liner de hârtie de 140 g/mp acoperit cu strat PE pe o singură față. Recomandată pentru o gamă variată de aplicații promoționale pe termen scurt, pe suprafețe plane.

SUBSTRAT

Material	PVC alb, moale, calandrat
Finisaj	Lucios
Grosime	100μm (ASTM D 1593)
Opacitate	80%
Luciu (la 60°C)	≥ 64% (ASTM D 523)
Contrație	MD 5% CD 2.0%

ADEZIV

Tip	Permanent pe bază de acrilic, transparent
Aderență la decojire 20 min pe oțel	> 12N/25mm
Aderență la decojire 48 h pe oțel	> 17N/25mm
Temp. de aplicare	Între 10°C și 50°C
Temp. de utilizare	Între -15°C și 60°C

LINER

Tip	Hârtie cu strat PE pe o singură față
Grosime	140μm
Greutate	140g/mp

OBSERVAȚII IMPORTANTE

- Este recomandată laminarea cu folia MK-OMP70 pentru a prelungi rezistența culorilor și a facilita manipularea.
- Se recomandă un timp minim de uscare de 48 de ore înainte de aplicarea laminării. Uscarea insuficientă poate cauza deformări, riduri și probleme de aderență, afectând performanța materialului. Uscarea trebuie efectuată cu folia derulată.
- O cantitate excesivă de cerneală pe folie va duce la modificări ale caracteristicilor, uscare neadecvată, desprinderea laminării și/sau performanțe slabe.
- Suprafețele pe care se va aplica folia trebuie să fie bine curățate și lipsite de praf, grăsime sau alți contaminanți care ar putea afecta aderența materialului.
- Aplicarea pe suprafețe non-verticale reduce semnificativ durabilitatea.
- A se evita expunerea la vapori sau scurgeri combustibile.

DURABILITATE

Rezistență la intemperii	3 ani, neimprimat, în condiții climatice din Europa Centrală, expunere verticală
Durată de depozitare	2 ani de la data fabricației, aplicabil doar materialului neprocesat (depozitat la 20°C și 50% umiditate relativă)

DIMENSIUNI

Lățimi role	1,06m / 1,37m / 1,60m
Lungime role	50m

FINISAJE

MK-MP100-WG	Alb Lucios
MK-MP100-WM	Alb Mat

IMPRIMARE

Metode de imprimare	Dezvoltat special pentru imprimare de format mare cu solvent, eco-solvent, latex și UV.
---------------------	---

- Folia nu este recomandată pentru grafice de pardoseală; substraturi flexibile sau cu energie redusă; suprafețe neplane; pereți cu tencuială; pereți din carton vopsiți sau nevopsiți; tapet; suprafețe necurățate sau rugoase; suprafețe cu vopsea degradată.
- Utilizatorul trebuie să determine compatibilitatea materialului cu aplicația specifică înainte de utilizare.
- Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare sau depozitarea incorectă a produsului, nu răspunde pentru pierderi sau daune aduse terților. De asemenea, nu este responsabil pentru ușurința sau viteza de îndepărtare a materialului aplicat.
- Datele furnizate în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. Sunt destinate ca sursă de informare și nu reprezintă o garanție. Acestea pot fi modificate fără o notificare prealabilă.