

**M-KRAFT**

MK-OMP70-CG

Folie Laminare Monomerică

DESCRIERE

Folie PVC monomerică de 70 de micrometri, prevăzută cu stabilizare și protecție UV, cu adeziv ultra-transparent de înaltă performanță. Fără efect de opacitate sau reflexii argintii. Poate fi utilizată și ca protecție anti-graffiti.

SUBSTRAT

Material	PVC transparent, moale, calandrat
Finisaj	Mat
Grosime	70μm (ASTM D 1593)
Greutate	90g/m ² (ASTM D 1593)
Luciu (la 60°C)	≤ 15% (ASTM D 523)
Clasificare la foc	B s1 / d0 (ISO 13501-1 / ISO 11925-2)

ADEZIV

Tip	Permanent pe bază de acrilic, transparent, cu aderență puternică
Aderență la decojire 20 min pe oțel	> 15N/25mm
Aderență la decojire 48 h pe oțel	> 22N/25mm
Temp. de aplicare	Între 10°C și 50°C
Temp. de utilizare	Între -40°C și 80°C

LINER

Tip	Hârtie Glassine
Grosime	55μm (ISO 534)
Greutate	62g/mp (ISO 536)

OBSERVAȚII IMPORTANTE

- Suprafață de aplicare: plană
- Se recomandă un timp minim de uscare de 48 de ore înainte de aplicarea laminării. Uscarea insuficientă poate cauza deformări, riduri și probleme de aderență, afectând performanța materialului.
- Suprafețele pe care se va aplica folia trebuie să fie bine curățate și lipsite de praf, grăsime sau alți contaminanți care ar putea afecta aderența materialului.
- Aplicarea pe suprafețe non-verticale reduce semnificativ durabilitatea.
- A se evita expunerea la vapori sau scurgeri combustibile.

DURABILITATE

Rezistență la intemperii	4 ani, în condiții climatice din Europa Centrală, expunere verticală
Durată de depozitare	2 ani de la data fabricației, aplicabil doar materialului neprocesat (depozitat la 20°C și 50% umiditate relativă)

DIMENSIUNI

Lățimi role	1,06m / 1,37m / 1,60m
Lungime role	50m

FINISAJE

MK-OMP70-CG	Transparent Lucios
MK-OMP70-CM	Transparent Mat

APLICAȚII

Beneficii suplimentare	Folia este ușor de curățat și poate fi utilizată și ca protecție anti-graffiti.
------------------------	---

- Utilizatorul trebuie să determine compatibilitatea materialului cu aplicația specifică înainte de utilizare.
- Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare sau depozitarea incorectă a produsului, nu răspunde pentru pierderi sau daune aduse terților. De asemenea, nu este responsabil pentru ușurința sau viteza de îndepărtare a materialului aplicat.
- Datele furnizate în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. Sunt destinate ca sursă de informare și nu reprezintă o garanție. Acestea pot fi modificate fără o notificare prealabilă.